

Do wszystkich rodzajów drewna i elementów tarasów kompozytowych

Do mebli ogrodowych wszystkich rodzajów

Czyści i pozostawia powierzchnię wolną od szkod i smug

Dostępny w postaci gotowego do użycia aerozolu 0,5 l oraz koncentratu do napełniania 2,5 l

Szybki i łatwy w użyciu

Preparat do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych



OPIS PRODUKTU

- Idealnie nadaje się do codziennej pielęgnacji wszystkich rodzajów drewna, drewnianych tarasów oraz mebli ogrodowych.
- Odtłuszcza i czyści powierzchnię oraz pozostawia ją wolną od smug.
- Zalecany do częstego stosowania Preparat Blanchon do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych pozwala zachować pierwotny wygląd tarasów i zabezpiecza je przed zabrudzeniami i śladami.
- Preparat Blanchon do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych jest praktycznie bezwonny, jest także całkowicie bezpieczny.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Dokładnie zmoczyć powierzchnię oraz pędzel w celu usunięcia luźnych lub częściowo przylegających materiałów.
- Solidnie wstrząsnąć przed użyciem.

SPOSÓB UŻYCIA

Ważne: przed użyciem sprawdzić działanie preparatu na nieekspozowanej powierzchni, aby upewnić się, że preparat odpowiednio działa na danym podłożu.

GOTOWY DO UŻYCIA PREPARAT DO CZYSZCZENIA ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH (aerozol)

- Rozpylić Preparat Blanchon do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych na czyszczonej powierzchni (5-8 m²).
- Pozostawić na 5-15 minut nie pozwalając na wyschnięcie, a następnie przeciągnąć pędzlem. Powierzchnia powinna mieć czysty wygląd.
- Dokładnie spłukać wodą. Ewentualne pozostałości wody na powierzchni zebrać gumową skrobaczką, aby uniknąć śladów po suszeniu.
- Kontynuować dla pozostałej powierzchni w etapach 5-8 m².
- W przypadku uporczywych plam/śladów na niektórych materiałach powtórzyć czynność lub zastosować koncentrat Preparatu do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych (Preparat do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych w 2,5 litrowym pojemniku).

PREPARAT DO CZYSZCZENIA ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH 2,5 LITRA, KONCENTRAT DO NAPEŁNIANIA

- Rozcieńczyć koncentrat Preparatu do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych: 2 szklanki koncentratu na 2 litry ciepłej wody (1 część Preparatu do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych na 4 części wody).
- Nałożyć Preparat do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych na szerokiej powierzchni (zaleca się zastosowanie rozpylacza).
- Pozostawić na 5-15 minut nie pozwalając na wyschnięcie, a następnie przeciągnąć pędzlem. Powierzchnia powinna mieć czysty wygląd.
- Dokładnie spłukać wodą. Ewentualne pozostałości wody na powierzchni zebrać gumową skrobaczką, aby uniknąć śladów po suszeniu.
- Kontynuować dla pozostałej powierzchni w etapach 5-8 m².
- W przypadku uporczywych plam/śladów na niektórych materiałach powtórzyć czynność lub zastosować koncentrat Preparatu do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych w największym zalecanym stężeniu (2 szklanki na 1 litr ciepłej wody).
- Koncentrat Preparatu do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych może być stosowany do napełniania rozpylacza z Preparatem do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych: wlać 100 ml (około 1 szklanka) do rozpylacza i uzupełnić wodą. Ostrożnie zamknąć szczelnie pojemnik.

Uwaga: w celu ograniczenia do minimum przylegania do powierzchni tłuszczu i zanieczyszczeń, zaleca się stosować Preparat do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych co najmniej dwa razy w roku i każdorazowo w razie potrzeby.

Czyszczenie narzędzi

- Po użyciu przemyć pod bieżącą wodą.
- Po użyciu należy szczelnie zamknąć pojemnik. Nie wylewać do kanalizacji.

CZAS SCHNIĘCIA

- Suchy w dotyku po: 30 minutach.
- Normalne użytkowanie: po całkowitym wyschnięciu.

Preparat do Czyszczenia Zewnętrznych Elementów Drewnianych

DANE TECHNICZNE	
ZASTOSOWANIE	Pielęgnacja tarasów drewnianych i kompozytowych oraz mebli ogrodowych
RODZAJE ŻYWIC	Środki powierzchniowo czynne. Bez silikonu
GĘSTOŚĆ	1 (w temperaturze 20°C, wg. normy NF T 30020)
INFORMACJE WYMAGANE PRAWNIE	Należy odnieść się do odpowiednich kart charakterystyki bezpieczeństwa materiału (dostępnych również na stronach www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
CZAS SCHNIECIA	Okolo 15 minut
PRZECHOWYWANIE	Substancja niepalna. Chronić przed zimnem (zwrócić szczególną uwagę w przypadku przechowywania produktu w pojeździe.)

Karta Techniczna wydana dnia 10.05.2012 r. Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej podane zostały w dobrej wierze, w celach informacyjnych. W żadnym wypadku informacje te nie mogą być traktowane jako gwarancja udzielona przez nas oraz nie pociągają nas do odpowiedzialności z tytułu korzystania z naszych produktów. Ze względu na ciągłe dążenie do ulepszania naszych produktów, podane w niej informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza Karta Techniczna unieważnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Eksport: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A. – Rok zał. 1832 – spółka akcyjna z zarządem i radą nadzorczą, z kapitałem zakładowym w wysokości 4 258 258 €
390 112 886 RCS LYON - APE 2030 Z - E-mail: info.uk@blanchon.com
Internet : www.blanchon.com

