

GLINKA WENECKA

- odporna na zmywanie na mokro
- trwałe matowe wykończenie powłoki
- zapewnia „oddychanie” ścian
- daje efekt przetartego tynku



IDENTYFIKACJA PRODUKTU

GLINKA WENECKA MAGNAT Style to strukturalna farba na bazie akrylu, przy pomocy której uzyskujemy efekt „przetartego tynku”. Jest produktem systemowym, do wykonania którego niezbędny jest PIGMENT BARWIĄCY oraz LAKIER RUSTYKALNY. Polecana jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Idealnie nadaje się do dekorowania i podkreślania detali we wszystkich stylach architektonicznych – klasycznym, stylizowanym i nowoczesnym. Tworzy wyjątkowe pokrycie powierzchni, stanowiące doskonałe i proste rozwiązania dla osób poszukujących nietypowych efektów dekoracyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość	[g/cm ³]	1,05
Czas schnięcia powłoki skolorowanej w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%, stopień 3, najwyżej	[h]	2
Lepkość umowna mierzona wiskozymetrem Brookfielda 20°C, 50 obr., wrzeciono nr 6	[mPas]	7000-11000
Wygląd powłoki	matowa	

Limit zawartości LZO dla tego produktu: kat. (A/a/FW), 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

SPOSÓB STOSOWANIA PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- podłoże powinno być trwałe, mocne, gładkie, suche, wolne od kurzu, resztek klejów, olejów, tłuszczów i brudu,
- świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” – bezpośrednio po przeszlifowaniu,
- stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku,
- stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia,
- miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów,
- nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ® Start,
- plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki Plamy,
- niezależnie od rodzaju podłoża zaleca się pomalować je FARBĄ PODKŁADOWĄ MAGNAT Style.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- dodać do farby PIGMENT BARWIĄCY MAGNAT Style zgodnie z recepturą,
- całość dokładnie wymieszać – ręcznie i powoli,
- przed nakładaniem wymieszać, podobnie w trakcie nakładania,
- nie rozcieńczać wodą, nie dodawać wapna, nie mieszać z farbami emulsyjnymi innego typu,
- nie mieszać mechanicznie.

APLIKACJA

- malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C,
- nakładać pędzlem ruchami krzyżowymi warstwę farby tak, aby nie rozgnieść zawartych w niej białych cząstek,
- po upływie ok. 10-15 minut (kiedy powłoka zaczyna być matowa), delikatnymi ruchami wygładzić nałożoną strukturę za pomocą specjalnej plastikowej pacy do GLINKI WENECKIEJ i pozostawić do wyschnięcia,
- na wyschniętą strukturę nałożyć i przetrzeć w taki sam sposób drugą warstwę farby,
- po całkowitym wyschnięciu, tj. po 24 godz., w celu zabezpieczenia powłoki przed zmywaniem należy całość pomalować bezbarwnym LAKIEREM RUSTYKALNYM MAGNAT Style za pomocą pędzla lub wałka,
- narzędzia, po zakończeniu prac malarskich, umyć wodą,
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

UWAGI

- właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej – deklarowanej – wydajności farby,
- przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C,
- produkt nie wymaga od wykonawcy konkretnych umiejętności z zakresu aplikacji tego typu materiałów,
- dopuszczalna ilość PIGMENTU BARWIĄCEGO MAGNAT Style lub innego nie powinna przekroczyć 3% objętości barwionego wyrobu.

PARAMETRY APLIKACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

Metoda malowania	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Pędzel do glinki	postać handlowa	-	-	-	2

SPOSÓB PAKOWANIA

Opakowania z tworzyw sztucznych: 2,5 l.

WYDAJNOŚĆ

Do 8 m²/l przy jednej warstwie.

DATA WAŻNOŚCI

Na opakowaniu.

DOSTĘPNE KOLORY

Biały – możliwość barwienia w Systemie Kolorowania MAGNAT.

FFiL Śnieżka SA jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami innych firm, Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. FFiL Śnieżka SA zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.