

Tynk mozaikowy (Baumit MosaikTop)



Produkt	Gotowy do użycia tynk cienkowarstwowy na spoiwie z żywicy syntetycznej.	
Skład	Spoiwa organiczne, barwne piaski kwarcowe, dodatki, woda.	
Przeznaczenie	Hydrofobowy, szczególnie odporny na warunki atmosferyczne akrylowy tynk mozaikowy do stosowania na zewnątrz budynków, polecany szczególnie w strefie cokołu.	
Dane techniczne	Ziarnistość:	ok. 2,0 mm
	Zawartość substancji stałych:	ok. 80%
	Wypełniacz:	barwiony piasek kwarcowy
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ :	ok. 110-140
	Kolorystyka:	wg wzornika Baumit Mosaik Life
	Zużycie materiału:	ok. 5,5 kg/m ²
Forma dostawy	Kubel 30 kg	
Przechowywanie	W pomieszczeniu chłodnym, w temp. powyżej +5°C, w zamkniętym fabrycznie opakowaniu, przez okres do 12 miesięcy.	
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.	
Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach	Produkt nie podlega oznakowaniu.	
Podłoże	<p>Powinno być równe, nośne, związane, suche, nie spękanе, wolne od kurzu, wykwitów, oleju i tłuszczu.</p> <p>Produkt można stosować na:</p> <ul style="list-style-type: none">■ zacierane tynki wapienno-cementowe i cementowe■ tynki gipsowe■ beton i podłoża mineralne <p>W ograniczonym zakresie można stosować na:</p> <ul style="list-style-type: none">■ systemach ociepleniowych <p>Nie stosować na:</p> <ul style="list-style-type: none">■ tynkach wapiennych■ tynkach ciepłochronnych	
Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none">■ powierzchnie osypujące się należy oczyścić mechanicznie;■ pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej;■ powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej pary wodnej lub przy użyciu środków do usuwania alg;■ stare, zwiędnięte farby mineralne oczyścić mechanicznie;■ wykwity oczyścić mechanicznie;■ uszkodzone, spękanе powierzchnie naprawić przy użyciu odpowiednich szpachlówek;■ wszystkie podłoża gruntować podkładem uniwersalnym Baumit UniPrimer (czas schnięcia podkładu min. 24 godziny).	
Nanoszenie	<p>Produkty gruntownie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem. Nie mieszać z innymi środkami. Tynk nanosić nierdzewną pacy, warstwą równą wielkości ziarna i wygładzać w stanie mokrym stale w tym samym kierunku. Pracować równomiernie i bez przerw.</p>	

Budowa powłoki:

1 x podkład uniwersalny BaumiT UniPrimer

1 x tynk mozaikowy BaumiT MosaikTop

Wskazówki:

Nie pracować w temperaturze poniżej +5°C, w słońcu, deszczu lub przy silnym wietrze.

Ewentualnie należy odpowiednio osłonić elewację.

W trakcie wysychania zanika mleczne zabarwienie świeżo naniesionego tynku mozaikowego.

Duża wilgotność lub niskie temperatury wydłużają czas schnięcia. Przy silnej wilgotności „mleczny nalot” może powrócić.

Należy zapobiegać przenikaniu wilgoci z podłoża (mury oporowe, ogrodzenia i strefy okapów itp.).

Uwzględnić współczynnik odbicia światła przy użyciu w systemach ociepleń i na tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

Środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę. Osłonić otoczenie tynkowanych powierzchni. Ewentualne ubrudzenia usuwać z pomocą wody nie czekając na wyschnięcie. Jednolitość barwy może być gwarantowana tylko w ramach jednego zamówienia.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.